

MINI-PELLES | 25z-1 / 26c-1

JCB



POIDS
OPÉRATIONNEL
2 550 – 2 675 kg

PUISSANCE
DU MOTEUR
25 cv

FORCE D'ARRACHEMENT
AU GODET
22,3 – 25,9 kN

DUR À BATTRE SUR LES PERFORMANCES

Choisissez la JCB 26c-1 avec déport arrière conventionnel ou la JCB 25z-1 pour une véritable performance sans déport arrière dans les espaces restreints. Une machine conçue pour la longévité, la fiabilité et la mobilité.



PUISSANCE ACCRUE

Les JCB 25z-1 et JCB 26c-1 affichent des performances accrues en termes de système hydraulique, de translation et d'équipements, avec un nouveau moteur Köhler de 25 cv (18,4 kW).



DUR À BATTRE SUR LA SÉCURITÉ

Les phares de travail avec éclairage de sortie de chantier et notre système unique d'isolation hydraulique 2GO renforcent la sécurité sur le chantier. Son poids permet de la remorquer avec ses équipements en toute sérénité.



SYSTÈME AVANCÉ DE SURCHARGE DE LEVAGE

Notre fonction de surcharge de levage, avec ses indicateurs visuels et ses alarmes sonores, informe l'opérateur des limites de sécurité de la machine.

DUR À BATTRE SUR LE CONFORT

Découvrez un confort inégalé dans notre cabine entièrement repensée. La climatisation, le siège à suspension haut de gamme et la radio Bluetooth, disponibles en option, créent l'environnement de travail idéal.



NOUVELLE CABINE

Notre nouvelle cabine, plus spacieuse et dotée de vitres plates, offre encore plus d'espace et de visibilité, avec un accès plus facile et plus sûr.



DUR À BATTRE SUR LE COÛT DE POSSESSION

Conçues pour réduire les coûts de possession grâce à des intervalles de graissage de 500 heures, des fonctions d'arrêt moteur et de ralenti automatiques, des flexibles hydrauliques repérés par codes couleur et des vitres plates.



ÉCONOMIES DE CARBURANT

La fonction de ralenti automatique peut être activée pour augmenter le rendement énergétique, tandis que les neuf modes moteur vous permettent de choisir l'équilibre parfait entre performance et économie.

DUR À BATTRE SUR LA LONGÉVITÉ

Les mini-pelles JCB sont robustes et permettent de faire face aux environnements les plus difficiles. Construites pour relever les défis de tous les chantiers, elles garantissent une fiabilité optimale.



FLÈCHE ROBUSTE

Notre flèche et notre balancier soudés par robot sont fabriqués à partir d'acier hautement résistant à la traction pour une longévité accrue.

MINI-PELLES | 25z-1 / 26c-1



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	25z-1	26c-1
Profondeur d'excavation	2 990 mm	
Intervalles d'entretien	500 heures	
Longueur de transport	4 200 mm	4 350 mm
Hauteur de transport	2 474 mm	
Largeur de transport	1 500 mm	
Poids opérationnel	2 550 kg	2 675 kg



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Intervalles de graissage de 500 heures
- Moteur diesel Stage V de 25 cv
- Pas de post-traitement des gaz d'échappement
- Moteurs de chenilles à rétrogradation automatique
- 9 points d'arrimage
- Poignées boulonnées
- Phares de travail à LED
- Carrosserie en acier
- Lame de remblai inclinable dans 2 directions
- Chenilles caoutchouc



DUR À BATTRE

**POUR EN
SAVOIR PLUS**



**DEMANDER
UN DEVIS**



 **JCB**

www.jcb.com